

DW-H303 微生物限度仪 产品简介



路美新创（苏州）生物科技有限公司

产品概述

DW-H303 微生物限度仪是依据药典相关规定设计制造的微生物检测检查专用设备，以负压抽滤的方式达到微生物截留的目的，该产品使用高性能隔膜液泵，直接排液，无需抽滤瓶；用户可根据实验需求，随意使用，即能降低成本，也可方便快捷地达到实验目的；通过不同滤头配合专用的滤杯或检测培养器，形成完整的薄膜过滤装置。

● 5 寸彩色触屏

● 内置 3 个隔膜泵

● SUS304 材质

● 快捷程序菜单

● 抽滤速度稳定

● 适合任何方式的灭菌

检测时将供试液通过薄膜过滤，将试液内的微生物截留在滤膜上，经培养形成肉眼可见的菌落并进行计数，以检测供试品内的含菌量。此类产品适用于医疗，生物，药品、食品，化妆品，化工等行业对产品或纯化水的微生物检测，同时也可对实验室中相关产品进行除菌、除微粒等操作。

功能介绍

内置三个微型高性能进口隔膜液泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液，使用更方便；

触摸屏人机界面，运行状况一目了然，操作简单直观；

日期、时间在操作界面实时显示，方便观察；

可选配两种泵头同时使用，选择空间更大，性价比更高；

三个泵头可同时启停，也可独立控制，工作效率高；

选用反复使用滤杯时，滤杯螺纹式拆装，方便、快捷；

不锈钢外壳经镜面抛光、电解等特殊方式处理，表面光洁平整，便于清洁消毒；

设备具有互锁功能，设备运行过程中，除停止按钮外，其他功能键被锁定，防止用户误操作导致实验失败。

技术参数

检验方法：薄膜过滤 过滤头数量：3 个

内置隔膜泵数量：3 个

过滤头可选择类型：一次性/反复使用

适用滤膜尺寸：Φ50mm

抽滤速度（空载）：1300ml/min

抽滤速度（负载）：400ml/min

电源 AC220V/50HZ

功率 150W 重量 6KG

外形尺寸 310*220*170mm（长*宽*高）

灭菌方式 火焰灭菌/湿热灭菌



DW-H303 工作界面



路美新创（苏州）生物科技有限公司
Lumei innovation (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17幢4楼
座机：0512-83578169 邮编：215127

邮箱：dw09@szdongwan.com

网址：<http://www.szdongwan.com>