

# LM-G608 型微生物限度 检查系统 产品简介



路美新创（苏州）生物科技有限公司

## 产品概述

LM-G608 型微生物限度仪是依据药典相关规定设计制造的微生物检测检查专用设备，以负压抽滤的方式达到微生物截留的目的，该产品使用高性能隔膜液泵，直接排液，无需抽滤瓶；用户可根据实验需求，随意使用，即能降低成本，也可方便快捷地达到实验目的；通过不同滤头配合专用的滤杯或检测培养器，形成完整的薄膜过滤装置。

检测时将供试液通过薄膜过滤，将试液内的微生物截留在滤膜上，经培养形成肉眼可见的菌落并进行计数，以检测供试品内的含菌量。此类产品适用于医疗，生物，药品、食品，化妆品，化工等行业对产品或纯化水的微生物检测，同时也可对实验室中相关产品进行除菌、除微粒等操作。

5 寸彩色触屏

运行定时功能

SUS304 材质

抽滤速度稳定

适合任何方式的灭菌

钢化玻璃面板


## 主要技术参数

- 电 源 AC220V/50HZ
- 功 率 200W
- 工作类型 连续工作
- 滤头数量 6 个
- 内置泵数量 6 个
- 机器重量 10.5KG
- 外形尺寸 660\*230\*170mm（长\*宽\*高）
- 使用环境 温度：10-40℃ 湿度：20%-80%
- 单个滤头流量 >1300ml/min（空载） ， >400ml/min（满载）



（LM-G608 运行界面）

## 功能介绍

- ◆ 抽滤时间可设定，防止由于人为误差导致供试液抽滤不干净 
- ◆ 内置 6 个微型高性能进口隔膜液泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液，使用更方便
- ◆ 一台主机可配合两种泵头使用，选择空间更大，性价比更高
- ◆ 旋钮式开关，每个开关单独控制泵头启停，工作效率高
- ◆ 选用反复使用滤杯时，滤杯螺纹式拆装，方便、快捷
- ◆ 选用一次性滤杯时，泵头螺纹式拆装，可选用任何方式的灭菌
- ◆ 选用一次性滤杯时，泵头可用火焰枪头快速灭菌，方便连续实验操作
- ◆ 不锈钢外壳经电解拉丝等特殊方式处理表面光洁平整，便于清洁消毒

## 适用范围

- 医疗：纯化水、注射用水等的微生物限度检查
- 食品：饮料、矿泉纯净水的微生物限度检验
- 疾控：空调水，各种江、河、湖、海的微生物检验
- 化工：各种需要测试微生物的水的检验
- 化妆品：各种用水及产品的微生物检查
- 制药：纯化水、注射用水等的微生物限度检查



**路美新创（苏州）生物科技有限公司**  
Lumei innovation (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17幢4楼

座机：0512-83578169 邮编：215127

邮箱：dw09@szdongwan.com

网址：<http://www.szdongwan.com>